

HEIDELBERG PROLiGNUM

perfect on wood

**NATUR AQUA
EXTERIOR ÖL
Color Naturell**

850-0077

Utrzymuje i chroni wszystkie zewnętrzne
powierzchnie drewniane

- odporny na warunki atmosferyczne
- szybko schnący
- zapewnia ochronę przed światłem słonecznym
- trwały
- doskonale kryjący

Nowa Receptura
Baza wodna

Więcej informacji:

Powsińska 32a
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel: +48 (22) 201 12 65
info@heidelberger-lackfabrik.pl
www.heidelbergcoatings.pl

the brand for natural surface design.

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

Opis produktu

NATUR AQUA EXTERIOR ÖL jest to lepka kombinacja olejowo-woskowa o dużej zawartości substancji stałej na bazie olejów roślinnych i składników woskowych z dodatkiem bezołowiowych sykatyw. Bezbarwny olej nadaje się do stosowania na prawie wszystkich gatunkach drewna w obszarach zewnętrznych, ożywiając ich barwę. NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL tworzy wytrzymałą, przyczepną powłokę ochronną. Zapewnia trwałą ochronę przed wysychaniem, wpływem czynników atmosferycznych i grzybem. Szybko schnie i zawiera specjalną ochronę przed światłem.

Informacje dodatkowe

NATUR AQUA EXTERIOR -ÖL nie może być używany na jednym stanowisku lakierniczym razem z lakierami zawierającymi NC lub lakierobejcami. Występuje niebezpieczeństwo samozapłonu (przepisy branżowe VBG 23 12). Nasączone szmatki rozwiesić i suszyć na powietrzu. Wychnięte szmatki oddawać do utylizacji. Przed użyciem dobrze wymieszać. Zawsze wykonać próbne malowanie.

Przykładowe zastosowanie

Przed użyciem produktu należy powierzchnię dokładnie wyczyścić i wysuszyć. Olej nanieść cienko na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem słojuw pędzlem, wałkiem lub czystą suchą szmatką. Ilość wynosi ok. 2 x 30 g/m². Po 10 minutach nadmiar oleju zebrać, a powierzchnię wytrzeć do sucha. Nie nanosić oleju NATUR AQUA EXTERIOR ÖL przez warstwy zabrudzeń i tłustych substancji ponieważ drewno wtedy ściemnieje a po pewnym czasie szernieje. Wcześniej dokładnie wyczyścić powierzchnię. Wyschnięcie utleniające następuje w temperaturze co najmniej 15°C po około 12-16 godzinach.

Szmatki do czyszczenia i narzędzia są samozapalne. Dlatego należy je dokładnie czyścić i osobno poddać utylizacji. Dlatego należy je zawsze dobrze zmoczyć i wywiesić na zewnątrz w celu wysuszenia. Wyrzucać można tylko suche szmatki. Zalecane jest regularne odnawianie, co najmniej raz w roku, w zależności od warunków atmosferycznych i sposobu użytkowania.

Normy

Receptura produktu nie zawiera: toksycznych metali ciężkich, węglowodorów fluorowanych (CKW, FCKW), polichlorowanych bi- oraz tri-fenylów (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) oraz formaldehydu



Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy.:

850-0077-20LE	Pojemnik 20 litrów
850-0077-2,5LE	Pojemnik 2,5 litra
850-0077-1LK	Pojemnik 1 litr

Użycie

Meble ogrodowe z drewna tekowego

1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077
Schnięcie przez noc
Szlifowanie międzyoperacyjne.
1 x NATUR AQUA EXTERIOR-ÖL 850-0077

Dane techniczne

Wartości VOC
Wartość rzeczywista (w stanie gotowym do użycia): 60 g/l
Wartość graniczna: 140 g/l

Przechowywanie i trwałość:

W zamkniętym oryginalnym pojemniku min. 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze pokojowej (maks. 30 ° C).